

## Karbantartási javaslat

- Nedves állapotban minden kemény padló csúszóssá válik. Takarításkor különös gonddal járjon el, és ügyeljen rá, hogy a padló használatbavétel előtt teljesen megszáradjon. Nedves időjárás esetén a víz behordásának elkerülésére szükséges lehet egy további lábtörlő kihelyezése.
- Használjon két lépésnyi szélességű lábtörlőt, hogy a föld és egyéb anyagok karcoló hatásától a padlót megóvja. A lábtörlőt a hatásosság érdekében rendszeresen tisztítani kell.
- A megcsúszás és a foltosodás elkerülése érdekében a kiömlött anyagokat azonnal mossa fel.
- Kerülje az aeroszolos és a szilikon alapú termékek használatát, mert ezek a padlót csúszóssá tehetik.
- Javasolt a Designflooring tisztítószer használata, mert más termékek a rugalmas padlófelületet károsító összetevőket tartalmazhatnak.
- A padlón csúsztatott vagy áthúzott bútorok és egyéb tárgyak karcolódásokat idézhetnek elő. A nehéz bútorok és készülékek okozta karcolódás megelőzésére a terheket görgőkkel mozgassa.
- A vinil padlófelületeken a gumi maradandó nyomot hagyhat hátra. Kerülje a gumialjú szőnyegek, gumirozott bútorlábak és gumikerekű görgők használatát.
- Legyen elővigyázatos, mert egyes porszívók vinilpadlón nem használhatók. Nem lehetnek a porszívón éles szélek, sem olyan szerkezeti elemek, amelyekben megülhetnek a homokszemcsék, mert ezek karcolásokat okozhatnak.
- Ha mégis karcolások jelennének meg, fontos meghatározni és megszüntetni a probléma okát. A karcolódások kozmetikailag javíthatók a 2. és a 3. számú **Designflooring Remove** és **Designflooring Commercial Refresh** termék alkalmazásával.
- Véletlen sérülések előfordulhatnak, és bár a **Designflooring Remove** és a **Refresh** a padló küllemén javíthat, érdemes lehet a sérült lapot vagy deszkát kicserélni.

Padlójának karbantartásáról további tájékoztatást műszaki ügyfélszolgálatunktól kaphat:

Designflooring, Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP, Egyesült Királyság, telefon: 00 44 1386 820102, e-mail:

[technical@designflooring.com](mailto:technical@designflooring.com)



Kereskedelmi padlók  
tisztítása és

A Designflooring padlók rendkívül ellenállóak, de minden más padlóhoz hasonlóan törődést igényelnek, és a homokszemcsék vagy egyéb éles tárgyak karcosodásokat okozhatnak rajtuk. Ugyanakkor Designflooring padlóját többféle módon is védheti a sérülések ellen.

Javasoljuk, hogy tartsa be a Tisztítási és karbantartási útmutatót, és olvassa el a Karbantartási javaslatot, ahol hasznos padlóápolási ötletek és tippek találhatók.



Designflooring Clean  
5 liter,  
1250 m<sup>2</sup>



Designflooring Remove  
5 liter



Designflooring  
Refresh  
5 liter

## A padló karbantartása 1

A padló karbantartását rendszeresen el kell végezni, bár a szükséges gyakoriság a padlót terhelő forgalom mértékétől, valamint a környezetből a padlóra kerülő por és szennyeződés mennyiségétől függ.



1. Partvissal vagy nyeles portörölővel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt port és szennyeződést.



2. Végezze el a címkén feltüntetett utasítások szerint a **Designflooring Clean** hígítását.



3. Egy tiszta nyeles felmosóval vigye fel bőségesen a tisztítóoldatot a teljes padlófelületre, majd egy enyhén (alig) nedves nyeles felmosóval itassa fel a tisztítóoldatot, és hagyja megszáradni.



4. Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel.



A **Designflooring Clean** nagy felületek tisztítása vagy makacs szennyeződés esetén automatikus tisztítógépekkel, például felmosógéppel is alkalmazható.

## Frissítse fel padlóját



A nagy forgalom hatására idővel a Designflooring padló elhasználódhat. A padló helyreállítására javasoljuk a **Designflooring Remove** és a **Designflooring Commercial Refresh** használatát.

### A Designflooring Remove használata előtt



1. Távolítsa el minden mozgatható tárgyat a padlóról
2. Ha van kihelyezve lábtörölő vagy rongy, akkor porszívózza ki, illetve tisztítsa ki, majd tegye félre

### A Designflooring Remove alkalmazása



1. Végezze el a **Designflooring Remove** bekeverését a címkén feltüntetett utasítások szerint, majd töltsön a folyadékot a felmosógép tartályába.
2. Haladjon át a padlón a felmosógépre szerelt piros felmosólappal. A padló szélein és a nehezen elérhető helyeken használja az applikátor végére felhelyezett fehér felmosólapot.

### A Designflooring Remove alkalmazása



1. Végezze el a **Designflooring Remove** bekeverését a címkén feltüntetett utasítások szerint.
2. A nyeles felmosóval vigye fel a padlóra a tisztítóoldatot úgy, hogy egyszerre legfeljebb 5x5 méteren dolgozzon.
3. Hagyja a padlón az oldatot mintegy 10 percen keresztül, de ne hagyja megszáradni.

### A Designflooring Remove eltávolítása



1. Távolítsa el a maradék anyagot nedves porszívóval vagy nyeles felmosóval, majd öblítse a padlót tiszta vízzel.
2. A padló száradása után ellenőrizze, hogy sikerült-e az összes anyagot eltávolítani.

### A Designflooring Commercial Refresh alkalmazása

A Designflooring Commercial Refresh használatakor lehetőség szerint kerülni kell az erős napsütést és a huzatot, továbbá a munka megkezdése előtt ki kell kapcsolni minden esetleges padlófűtést.



1. Vigye fel vékony és egyenletes rétegben, egymást átfedő sávokban a hígítatlan **Designflooring Commercial Refresh** folyadékot egy szőszmentes nyeles felmosóval. Lehetőleg párhuzamosan haladjon az elsődleges fényforrással, például ablakkal.
2. Hagyja a padlót megszáradni, kb. 30 percig.



3. Vigye fel a **Designflooring Commercial Refresh** második rétegét, de ellenkező irányba haladjon, mint az első rétegnél.
4. A padló szárítása legalább hat órán át tartson, de legjobb, ha egész éjjel szárad.
5. Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel.