

























	Szabvány	Eredmény	Termék	Méret (mm)
 Méret		Lásd külön táblázatban	RCT6301	307 x 600
 Vastagság	ISO 24346	6,5 mm	RCT6302	307 x 600
 Kopóréteg	ISO 24340	0,55 mm	RCT6303	307 x 600
Felületkezelés		PU coating	RCT6304	307 x 600
Garancia	Kereskedelmi	12 év	RCP6501	1220 x 179
	Háztartási	Élettartam garancia	RCP6503	1220 x 179
 Leélezett szél		No	RCP6504	1220 x 179
 Egységnyi területére jutó tömeg	ISO 23997	8.046 g/m ²	RCP6506	1220 x 179
 Szabványok	EN 16511	Többrétegű moduláris padlóburkoló panelek	RCP6507	1220 x 179
		RCP6508	1220 x 179	
 Besorolás	ISO 10874 Kereskedelmi	33:-Magas igénybevétel	RCP6509	1220 x 179
	ISO 10874 Háztartási	23:-Magas igénybevétel	RCP6510	1220 x 179
 Tűzzel szembeni viselkedés	EN13501-1	B _{fl} -s1		
 Foltállóság	EN 438-2	Megfelelt		
 Fényállóság	EN ISO 105-B02	Megfelelt ≥6		
 Kopásállóság	EN13329 Annex E	Megfelelt 4000 ciklusok		
 Bútor szék láb	EN424	Megfelelt (Nincs látható károsodás)		
 Mérettartás	EN ISO 23999	Megfelelt ≤0,25%		
 Swelling	ISO 24336	Megfelelt (0,2 %)		
 Acoustic impact noise reduction	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 10140-3	ΔL _{LIN} = 11 dB		
 Karcolódás - megmaradó	ISO 24343-1	≤0,1 mm		
 Hatásállóság	EN13329 Annex F	Megfelelt ≥1800 mm		
 Folyamatos görgőszékhasználat	ISO 4918	Megfelelt 25 000 ciklusok		
 Hővezető képesség	ISO 8302	0,052 m ² K/W		
		Alkalmas padlófűtéshez. Max. 27 °C		
 Csúszásgátló képesség*	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
 VOC kibocsátás	Francia VOC szabályozása(ISO 16000)	A+		
 Tapadás		Nincs szükség; Lásd a telepítési utasításokat.		
 Újrafeldolgozhatóság		Alkalmas		
 Ftalát mente		Igen		

*A csúszásellenállást a gyárilag gyártott terméken mérik. A használatban lévő csúszási ellenállást a felületi szennyeződés és a termék karbantartása befolyásolja

További információért:

Designflooring - T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS - T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14

Designflooring GmbH - T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland - T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.com



Manufactured to ISO9001



 PALLO CORE

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+