

Számolási segédlet (laminált padlóhoz)



Padlóburkolat

Dekor:

A helyiség alapterülete:

Nettó m²:

A helyiség kerülete:

Nettó fm:

a.) vágási veszteség (KÁLÓ)

• normál lerakás esetén

x 1,07 =

Bruttó terület m²:

• főzolt padló burkolása esetén

x 1,10 =

b.) csomag számítás

$\frac{\text{Bruttó terület m}^2}{\text{m}^2/\text{csomag}}$

Csomag:

Csomagolási egységek (m²/cs)

Euroclick 7mm	2,49	Euroclick 8mm	2,24
Solution	2,48	Universal	1,98
Modern Block	1,68	Modern Kingsize	2,53
Compact medium	1,04	Country Classic	1,98
Business Classic	1,49	Laneo	1,75
Superior	2,53		
AquaStep- MINI	1,04	AquaStep	1,6

Szegélyléc

a helyiség kerülete folyóméterben x 1,1
2,4 (EGGER) fm-rel

Szál:

2,35 (AquaStep) fm-rel

Szegélyléc rögzítők

5 db/szegélyléc

Doboz/szál:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Egger szegélyléc rögzítő klipsz | 50 db/doboz | - 1 doboz 10 szál szegélylécnek elegendő |
| <input type="checkbox"/> MEGY szegélyléc rögzítő klipsz | 40 db/doboz | - 1 doboz 5 szál szegélylécnek elegendő |
| <input type="checkbox"/> Aquastep szegélyléc rögzítő klipsz | 10 db/doboz | - 1 doboz 5 szál szegélylécnek elegendő |

Szegélyléc kiegészítők

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> külső sarok elem csom | <input type="checkbox"/> belső sarokelem csom |
| <input type="checkbox"/> toldó elem csom | <input type="checkbox"/> végzáró elem csom |

Számolási segédlet (laminált padlóhoz)



Alpadlók:

A szükséges alpadló mennyiség általában a helyiség nettó m² + 10%.

A párafékező fólia esetében a szükséges mennyiség a helyiség nettó m² + 20%

- PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag, és PVC párafékező fólia (beton, esztrich aljzatra, ill. meglévő kőburkolatra burkolás esetén)
vagy
- PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag, (meglévő faburkolatra, hegesztett PVC-re, linóleumra burkolás esetén)
vagy
- Padlófűtéshez speciális IZO-Floor Thermo XPS hablemez, és PVC párafékező fólia
vagy
- Extra hangszigeteléshez, szintemeléshez, aljzat egyenetlenség javításához 3; vagy 5 mm vastag IZO- Floor XPS aljzatkiegyenlítő hablemez, és PVC párafékező fólia

PVC párafékező fólia:

10 m²/csom csom

25 m²/csom csom

PE 2 mm habfólia:

25 m²/csom csom

IZO-Floor Thermo XPS 1,6 mm:

16,5 m²/csom csom

IZO-Floor XPS 3 mm:

6 m²/csom csom

IZO-Floor 5 mm:

6,72 m²/csom csom

A PVC párafékező fólia nélkül burkolt padló, elveszíti a gyártói garanciát!

Burkolás előtti kérdések

- Milyen az aljzat egyenetlensége/minősége? (max. 2 mm/m² szinteltérés)
- Milyen az aljzat nedvességtartalma? (maximum 2% CM)
- Van-e padlófűtés és ha, igen akkor milyen? (csak melegvízes, IZO-Floor Thermo XPS)
- Temperált-e burkolandó helyiség? (min. 15 °C)
- Igényelnek-e extra hangszigetelést, szintemelést vagy aljzatkiegyenlítést? (IZO-Floor XPS hablemez)
- Ki végzi a burkolást? (burkoló neve és elérhetőségei)