


Minőségirányítás ISO 9001:2008 szerint

Műszaki tájékoztató

Alátét anyagok EGGER Laminált padlóhoz

Kódolás: TL Laminat HU
ID 1827
Felülvizsgálat: 06
Jóváhagyva: 2019. 01. 29.
Oldal: 1/4

A 1,5-3,0 mm vastagságú és CS \geq 60 kPa ajánlott, de legalább CS \geq 10 kPa nyomásslárdáságú zajcsökkentő alátétek



Megfelelő / jóváhagyott alátét anyagok

Gyártó vagy forgalmazó	Alátét anyag	Vastagság mm-ben	JUST clic! PATENTED ESTRICH-UNTERLAG		UNI fit! PATENTED	
EGGER	Silenzio Easy	2,0	✓	✓	✓	✓
EGGER	Silenzio Duo	1,5	✓	✓	✓	✓
EGGER	Silenzio Thermo	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitbloc	1,5	✓	✓	✓	✓
Selit	Ökolit - Parafa	2,0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selit-Pro Aqua Stop	2,0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	2,2	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitac Aqua Stop	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Axton - kombi laminált alátét	2,0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional 140	1,5	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO PRO+ SOUNDPROTECT+ ultra	2,0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional Maximum	2,0	✓	✓	✓	✓

Gyártó vagy forgalmazó	Alátét anyag	Vastagság mm-ben				
Ewifoam	Vinclic Professional PU	1,6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Vinlay Professional SK	2,1	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima	2,0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima Aquastop	2,0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Silenzia Standard	2,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic	3,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic Aquastop Smart	3,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Universol 1000	1,5	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Universol Alu classic	2,6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Polytex Aquastop Smart	1,6	✓	✗	✗	✗
Ewifoam	Duogard Professional	2,2	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard strong	2,0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF302	2,0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF303	3,0	✓	✓	✓	✓
Arbiton	Secura	3,0	✓	✗	✓	✗
WPT	SRL Solid Viscious gumipaplan	1,7	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Basic SD PU alu bevonattal	2,2	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Comfort SD PU alu bevonattal	3,0	✓	✓	✓	✓
Pregis	LBPE Black + PEE	1,3	✓	✓	✓	✓
Steico	Farost szigetelőlemez	2,5	✓	✗	✓	✗
Dinamik-Izmir	Dyna Foam	3,0	✓	✓	✓	✓
Stiroleks	Stiroleks XPS	3,0	✓	✓	✓	✓



Gyártó vagy forgalmazó	Alátét anyag	Vastagság mm-ben	JUST clic! PATENTED		UNI fit! PATENTED	
Ebeco	Ebisol	3,0	✓	✗	✓	✗
Taiga	Soundblocker Foam	3,0	✓	✓	✓	✓
Nostra	Nostrasonic Alu EVA ALU PET-tel	3,0	✓	✗	✓	✗
Nostra	Nostrasonic Alu EVA ALU PET-tel	2,0	✓	✗	✓	✗
Wallmann	No Noise (Meleg, halk és stabil)	3,0	✓	✗	✓	✗
Kraiburg Relatec	Damtec® Standard	3,0	✓	✓	✓	✓
Dél-Afrika	Whisper LAY - bevonatos gumipaplan	2,0	✓	✓	✓	✓
Parquet Directo	Eva Gold Lamina	2,0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys hajtogatott paplan, szürke	3,0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys isotac	5,0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol	2,0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol PV Plus	3,0	✓	✗	✓	✗
MSD	Indicoustic sol PV Plus	2,0	✓	✓	✓	✓
Amorin	Parafa tekercs	2,0	✓	✓	✓	✓
Winoe/ Windmöller	Sound Protect Eco SD	2,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Board	1,8	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Tech	1,3	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic LVT	1,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	XPS tekercs	2,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Parafa tekercs	2,0	✓	✓	✓	✓
Austrotherm	PE 2/200 nehézhab	2,2	✓	✓	✓	✓
Repac	XPS lemez, szürke	3,0	✓	✓	✓	✓



Gyártó vagy forgalmazó	Alátét anyag	Vastagság mm-ben	JUSTclick! PATENTED EP1441337; EP1442587		UNI fit! PATENTED	
Opti-Step	Sealed Air Opti-Step 3000	1,2	✓	✓	✓	✓

Előzetes megjegyzés:

Ezt a műszaki adatlapot kellő gondossággal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát és kötelezettséget a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. Ez gyakorlati tapasztalatokon, saját vizsgálatainkon alapul, és megfelel a jelenlegi tudásunknak. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER padlók folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a közjogi anyagok változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ezért ezeknek a feldolgozási utasításoknak a tartalma nem szolgálhat használati utasításként, sem jogilag kötelező erejű alapként.

