

## Tárolás

Lehetőség szerint a laminált padlót alapvetően csak 18 °C-nál magasabb hőmérsékletű, 40 és 70 % közötti páratartalmú, környezetbarát helyiségben kell tárolni.

## Tárolás és szállítás

A problémamentes lerakás érdekében a szállítás során be kell tartani a helyes tárolás és biztonsági intézkedéseket. Lehetőség szerint az alábbi alapvető intézkedéseket kell betartani:

- Az Egger laminált padlókat lehetőség szerint Euro / eldobható raklapokon kell tárolni.
- A dobozokat lehetőség szerint egyenletesen kell a raklapokon elhelyezni
- Ha a raklapok egymásra vannak helyezve, lehetőség szerint azokat függőleges oszlopokban, nem pedig lépcsőzetesen kell elhelyezni!
- A bedobozolt terméket (vízálló, teherautó ponyvával, egyéb megfelelő burkolattal) védeni kell az időjárás hatásai ellen
- A tároló helyiségekben lehetőség szerint biztosítani kell az egyenletes környezeti feltételeket, a hőmérséklet és a páratartalom minimális változásaival
- A termék lerakása előtt lehetőség szerint 48 órán át a terméket aklimatizálni kell a helyiség környezeti feltételeihez

A helyes tárolási eljárások be nem tartása penészesedést, páralecsapódást, a termék és/vagy a csomagolás deformálódását eredményezheti.

Például, a terméket / csomagokat / dobozokat / raklapokat lehetőség szerint nem szabad a szabadban, garázsokban, gépkocsi beállóknak, pincékben stb. tárolni.

A laminált padló megfelelő használata és a tökéletes eredmény elérése érdekében feltétlenül be kell tartani a fent felsoroltakat.