

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

lakkozott felület parkettához

Az azonnal használható felületkezelt parketta a legkönnyebben ápolható padlók közé tartozik. A kiváló minőségű PERMADUR felületkezelés védi a HARO PARKETTÁT a szennyezés és beszívargása ellen. A felületkezelés strapabíró, UV-keményített akrillakk, amely formaldehidmentes és környezetbarát. Hogy hosszú ideig öröme teljék a HARO PARKETTÁBAN, javasoljuk, hogy a tisztítást és az ápolást a következőkben leírtak szerint végezze.

Alapápolás:

Tisztítás szárazon:

- Rendszerint elegendő a laminált parketta portörölővel, seprővel vagy porszívóval történő száraz tisztítása. A cipőtalpak okozta gumicsíkokat vagy zsírfoltokat a clean & green® activ padló tisztítószerrel gond nélkül el lehet távolítani.

Tisztítás nedvesen:

- A parketta felületének védelme érdekében szükség van az ápolására. Az ápolás gyakorisága a felület igénybevételétől függően történik a felmosóvízben hígított clean & green® natural padló tisztítószerrel. 5 liter vízhez 1/2 adagoló kupaknyi clean & green® natural tisztítószerrel kell hozzáadni.
- Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy ápoló kendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.

Intenzív ápolás:

Tisztítás nedvesen:

- A padlófelületek használata miatt, a szennyezettség mértékétől függően fontos a padlófelület alaptisztításának elvégzése. Ehhez a clean & green® active folyadékot kell használni.
- 5 liter vízhez 1/2 adagoló kupaknyi clean & green® active tisztítószerrel kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.



Fontos tudnivalók:

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

- A padló értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 50-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 °C mérséklet legyen.
- Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, fűként a fűtési időszakban, elektromos légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.

Értékállóság megőrzése:

- HARO parkettája értékállóságának megőrzéséhez elnyöcs, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet tesz (kapható a szakkereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörlőt helyez (a parkettafelület nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelme érdekében).
- A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágú) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.

Nem javasoljuk, hogy festékkel kezelt HARO parkettát használjon erősen igénybe vett helyiségekben, pl. konyhában és üzlethelyiségekben.