

## ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

### HARO laminált padlóhoz

#### Alapápolás:

Tisztítás szárazon:

- Rendszerint elegendő a HARO laminált padló szárazon történő tisztítása porsöprővel, partvissal vagy porszívóval.

Tisztítás nedvesen:

- A padlók nedves tisztításához a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően ajánljuk a clean & green active tisztítószerrel történő rendszeres tisztítást.
- 5 liter hideg vízhez ½ adagolócupaknyi clean & green active tisztítószerrel kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.



#### Intenzív ápolás:

Felfrissítés:

- Az optikai felfrissítéshez és a strapabíróképesség növeléséhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk.
- A padlót előzőleg alaposan meg kell tisztítani (portalanítás). A tisztításhoz a clean & green active használatát ajánljuk. A clean & green aqua shield folyadék felhordását hígítás nélkül, felmosó segítségével kell végrehajtani. Ekkor a felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón. A helyiség hőmérséklete 18 °C és 22 °C között legyen 45-65%-os relatív páratartalom mellett. Felhasználás: kb. 30 ml/m<sup>2</sup>, a fafelület beszívóképességétől függően. Kb. 2 óra elteltével ismét járni lehet a padlón. A clean & green aqua shield használatával a padló fényességi fokának megváltozására kerülhet sor.



#### Fontos tudnivalók:

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

- A padló értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 30-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 °C hőmérsékletű legyen.
- Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, elektromos légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.

#### Értékállóság megőrzése:

- HARO laminált padlója értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak alá filc alátétet tesz (kapható a szakkereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörlőt helyez (a nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelem érdekében).
- A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágú) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. Gőzölő tisztítóberendezések nem használhatók.