

# ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

## HARO laminált padlóhoz

### Első ápolás:

A könnyen kezelhető HARO laminált padló nem igényel speciális első ápolást.

### Alapápolás:

#### Tisztítás szárazon:

- Rendszerint elegendő a HARO laminált padló szárazon történő tisztítása porsöprővel, partvissal vagy porszívóval.



#### Tisztítás nedvesen:

- A padlók nedves tisztításához a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően ajánljuk a clean & green® active tisztítószerrel történő rendszeres tisztítást.
- 5 liter vízhez ½ adagolócupaknyi clean & green® active tisztítószerrel kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.

### Fontos tudnivalók:

#### A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

- A padló értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 50-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 °C hőmérsékletű legyen.
- Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, elektromos légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.

#### Értékállóság megőrzése:

- HARO laminált padlója értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet tesz (kapható a szakkereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörlőt helyez (a nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelem érdekében).
- A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágú) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. Gőzölő tisztítóberendezések nem használhatók.