

Termék Természetes kőporral töltött, hajlítható, termo-plasztikus polimerek, az egyik felén fém bevonatú filmréteggel laminálva (párazárás).

Tulajdonságok

- Szigetelő aljzat a kemény felületű laminált padlókhöz
- Magas anyagsűrűség
- Kiváló lépésszaj-csökkentés és visszhangszabályozás
- Kiváló nyomásstabilitás
- Tökéletesen alkalmazkodik a padlófűtéshez
- Energiatakarékos

Technikai adatok

Anyagvastagság: 1.5 mm

Súly egységenként: kb. 2.4 kg/m² (+/-0.1kg/m²)

Súly: kb. 1,700 kg/m³

Hőállóság: kb. 0.004 m² K/W

Lépésszaj-csökkentés: közel 21 dB

Visszhangszabályozás: 34%

Ellenállás állandó nyomásnál: >10t/m²

Méreték: 7.4m*0.75m

Tekeracs mennyisége: 5.55 m²

Raklaptartalom: 299.7 m² (54 tekeracs)

Csomagolás: külön fóliázott tekercesek

SD értékek: >200 m

Tűzveszélyességi osztály: Efl

égés esetén nem történik egészségkárosodás

Környezeti tulajdonságok

- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- PVC- és bitumenmentes
- Újrahasznosítható

Felhasználás

- Alumínium felülettel felfelé
- Egyszerű vághatóság, pormentesen
- Szoros záródás, nincs átfedés és hézag
- Tömítés alumínium ragasztószalag segítségével